

BHC-1300IIA/B2型生物洁净安全柜（30%排风，负压风） (外接直径为200mm的软管)

苏州净化
SUZHOU PURIFICATION

安全柜是当今微生物实验室之必需品，对操作者需要采取保护措施的场所如医疗、制药、科研等进行细菌培养时提供既无菌无尘又工作安全的环境。

结构特点

箱体壳采用优质冷轧钢板，静电喷涂，长期无锈蚀发生，面层电喷涂表面处理，表面光滑无尘，台板敷设不锈钢板，电器开关用轻触型方便开关，方便使用。



- ◆ 控制面板按键操作，可实现二档调速
- ◆ 玻璃门可以任意上下移动停留。
- ◆ 工作台面采用优质不锈钢，耐腐蚀，易清洁。
- ◆ 流线型的豪华整机造型，使作业区气流受扰动最少。
- ◆ 万向转动优质脚轮和支撑脚，移动灵活，固定方便可靠。
- ◆ 人性化的初效过滤器快速更换与清洗设计使客户更感便捷。
- ◆ 工作区安装备用插座设计，可断电保护功能，使用安全方便。
- ◆ 每一台生物安全柜都按照行业标准进行了产品性能的工厂测试，各项功能均能达到要求。

技术参数

参数		BHC-1300IIA/B2
洁净等级		100级@ $\geq 0.5\mu\text{m}$ (美联邦209E)
菌落数		≤ 0.5 个/皿. 时 ($\Phi 90\text{mm}$ 培养皿)
平均风速	门内侧	$0.38 \pm 0.025\text{m/s}$
	中间	$0.26 \pm 0.025\text{m/s}$
	里侧	$0.27 \pm 0.025\text{m/s}$
前面吸入风速		$0.35 \pm 0.025\text{m/s}$
气密度		$\leq 10^{-6}\text{m/s}$ (在500Pa压力下)
噪音		$\leq 62\text{dB(A)}$
振动半峰值		$\leq 5\mu\text{m}$ (x.y.z方向)
照度		$\geq 300\text{LX}$
电源		AC单相220V/50Hz
功耗		600W
重量		$\leq 350\text{kg}$
高效过滤器规格及数量		1310 $\times$ 520 $\times$ 50 $\times$ ① 860 $\times$ 455 $\times$ 50 $\times$ ①
荧光灯/紫外灯规格及数量		40W $\times$ ①/40W $\times$ ①
外形尺寸		1540 $\times$ 785 $\times$ 1970mm
工作区尺寸		1340 $\times$ 650 $\times$ 590mm

说明：本公司接受客户特殊规格要求的非标型净化工作台